

TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS



TOOTE TEHNILINE KIRJELDUS



SAKRET QS Kvartsliid 0,1-0,5 mm

11.08.20

Kvartsliid 0,1-0,5 mm on fraktsioneeritud, kuivatatud täitematerjal ehitussegude valmistamiseks.

Rakendused:

- Täitematerjalina ehitussegudes, soovitatav kasutada koos valge tsemendiga.
- Kasutamiseks liivapritsideks.
- Tänavakivide vuukide täiteks.
- Kasutamiseks valgetes mörtides.
- Krohvisegude ja pahtlite täiteaineks.
- Sobilik liivakastidesse.

Omadused:

Pestud, kuivatatud ja fraktsioneeritud looduslik kvartsliid. Ei sisalda tolmu tekitavaid ega savi sisaldavaid osiseid.

Tehnilised andmed:

Omadus	Näitaja
Terastikuline koostis	0,1-0,5 mm
Puistetihedus	1,50-1,60 kg/dm ³
Orgaanilise aine sisaldus	Ei sisalda
Niiskuse sisaldus	< 0,2%

Pakend:

- Paberkotid 25 kg, alusel 48 tk
- 1 t big-bag

Säilitamine:

- Säilitada kuivas suletud originaalpakendis. Katkine või rebenenud pakend sulgeda koheselt.
- Säilivusaeg suletud originaalpakendis piiramatult.

Utiliseerimine:

- Kivistunud või kasutuskõlbmatu toode ja pakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.

Ohutusnõuded:

- Hoiduda segu silmadesse sattumise eest
- Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole
- Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga

Täiendav informatsioon:

- Tootja: Sakret OÜ, Mäo küla, Paide vald 72751, Järvamaa, tel: +372 58188565
www.sakret.ee, info@sakret.ee