

TOIMIVUSDEKLARATSIOON**Nr. 502CPR2013-07-01**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Kiirkivinev mittekahanev jootebetoon SAKRET RM

2. Kavandatud kasutusala(d):

Raudbetoelementide montaažiks, paneelide vaheliste pragude täitmiseks ja remondiks, seadmete ja ehitamistel ankrute kinnitamiseks.

3. Tootja:

SAKRET OÜ**Mäo, Paide linn, Järvamaa 72751, EESTI VABARIIK****Tel: +372 58188565; e-mail: info@sakret.ee**4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **süsteem 4**6. a. Ühtlustatud standard: **1504-3:2006**

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Klass	R4	EN 1504-3
Survetugevus, 28 päeva	≥ 50 MPa	
Nake	$\geq 2,0$ MPa	
Kloriidioonide sisaldus	$\leq 0,05\%$	
Karboniseerimis kindlus	Jah	
Kapillaarne veeimavus	$\leq 0,5 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{h}^{-0,5}$	
Termiline sobivus, osa 1.	≥ 2 MPa	
Tuletundlikkus	klass A1 (mittepõlev)	
Ohtlikud ühendid	vt. toote ohutuskaarti, msds	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Teele Pullisaar, peatehnoloog

(Nimi ja ametikoht)

Sakret OÜ, Mäo, Paide linn

(Väljaandmise koht)



(Allkiri)

01.04.2023

(Väljaandmise kuupäev)



17

502CPR2013-07-01

OÜ SAKRET, Mäo küla, Paide linn,

72751 Järvamaa, Estonia

EN 1504-3

Jootebetoon

SAKRET RM

Mittekahanev mört betoonkonstruktsioonide

kaitsmiseks ja parandamiseks.

Klass: R4

Survetugevus: ≥ 50 MPa

Nakketugevus: ≥ 2 MPa

Kloriidide sisaldus: $\leq 0,05$ %

Karboniseerumiskindlus: olemas

Kapillaarne veeimvus: $\leq 0,5 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{min}^{-0,5}$

Termiline ühilduvus, osa 1: ≥ 2 MPa

Tuletundlikkus: A1