

TOIMIVUSDEKLARATSIOON**Nr. SHF0601CPR**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
SAKRET HYDROFLEX
2. Kavandatud kasutusala(d):
Vedelalt pealekantav hüdroisolatsioonisüsteem mägrruumide põrandatele ja seintele
3. Tootja:
Ltd Sakret Plus
Rumbula, Stopinu parish, Ropazu county, LV-2121, Latvia,
Tel.: +371 67803650, e-post: info@sakret.lv, www.sakret.lv
4. Toimivuse hindamise ja kontrolli süsteem:
2+
5. Euroopa hindamisdokument:
AD 030352-00-0503, jaanuar 2019
Euroopa tehniline hinnang:
ETA-24/0601, 25. juuli 2024

Tehnilise hindamise asutus:
KIWA Nederland B.V.

Teavitatud asutus(ed):
1020, Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Tuletundlikkus	E	EAD 030352-00-0503
Ohtlike ainete vabanemine	TSVOC 3 päeva: < 5 µg/m ³ TSVOC 28 päeva: < 5 µg/m ³ TVOC 3 päeva: 26,000 µg/m ³ TVOC 28 päeva: 11,000 µg/m ³	
Auru läbilaskvus: Sakret OAD Elastic (23°C - 50/90% RH)	S _d = 1,02 m	
Auru läbilaskvus: Sakret OAD Elastic +, Sakret OAD elastic primer (23°C - 50/90% RH)	S _d = 0,89 m	
Veetihedus	Veetihe	
Pragude sildamisvõime	Kategooria 1: 0,4 mm	
Nakketugevus	Kategooria 2: ≥ 0,5 MPa	
Kraapimistugevus	Ei kohandu	
Vuukide sildamisvõime	Test läbitud	
Läbiviikude veetihedus	Kategooria 2: veetihe	
Temperatuuritundlikkus	Kategooria 1: ≥ 0,5 MPa	
Veekindlus	Kategooria 2: ≥ 0,5 MPa	
Vastupidavus aluselisele keskkonnale (Resistance to alkalinity)	Kategooria 1: ≥ 0,3 MPa ≤ 0,5 MPa	
Kulumiskindlus	Ei kohandu	
Libedus	Ei määrata	
Parandatavus	Parandatav	
Kihi paksus	0,8 mm/kg	
Süsteemi vastupidavus	Ei kohandu	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Olga Pantjuhina, tehnoloog

(Nimi ja ametikoht)

Ritvari, Rumbula, Stopinu parish, Ropazu, Lāti

(Väljaandmise koht)



(Allkiri)

02.07.2025

(Väljaandmise kuupäev)