



SAKRET PG PRO

15.02.23

SPETSIAALNE DEKORATIIVKROHVI NAKKEKRUNT

Spetsiaalne täiustatud nakkekrunt Sakreti dekoratiivkrohvidele.

Kasutuskohad:

- Sise- ja välistingimustes
- Seintele, soklitele, lagedele

Rakendused:

- Kasutatav mineraalsetel pindadel (armeerimissegud, mineraalsed krohvid) ja kipskartongplaatidel.
- Täiustatud koostis tagab veelgi väiksema vee imbumise dekoratiivkrohvi kaudu aluspinda.
- Kasutatav aluspinna väga hea katvusega kruntimiseks, veeimavuse ühtlustamiseks, parema nakkuvuse ning abrassiivsuse tekitamiseks enne erinevate Sakreti dekoratiivkrohvide peale kandmist.
- Tagab erinevatele polümeersetele dekoratiivkrohvidele hea nakkuvuse aluspinnaga ja ühtlase pinnastruktuuri dekoratiivkrohvi peale kandmise ajal.
- Sobilik betoonist, keraamilistest ja silikaattelistest, lubisement- ja tsementsegudega krohvitud pindadele, värvitud pindadele (va lubivärviga värvitud) ja tsementkiudplaatidele.
- Maalritööde RYL 2012 tooteliigituse nr. 161.

Omadused:

- Täiustatud koostis tagab väga hea katvuse
- Lahustivaba
- Sisaldab kuni 0,5 mm kvartsliaa
- Kasutusvalmis
- Veeaure läbilaskev
- Kiiresti kuivav
- Valge, toonitav
- Praktiliselt lõhnatu

Koostisained:

- Akrülaatdispersioon
- Inertsed täiteained
- Tehnoloogilised lisandid

Tehnilised andmed:

Värvus	Valge
pH tase	9-11
Tihedus, g/cm ³	1,60±0,05
Lenduvate osakeste (VOC) sisaldus	2 g/l
Kulu	250 kuni 350 g/m ²
Kuivamisaeg	u 3 h sõltuvalt aluspinna- ja õhutemperatuurist
Õhu- ja aluspinna temperatuur pealekandmise ajal	+5 ...+30°C



SAKRET PG PRO

15.02.23

SPETSIAALNE DEKORATIIVKROHVI NAKKEKRUNT

Aluspinna ettevalmistamine:	- Aluspind peab olema kuiv, õli- ja mustusevaba. - Eemaldada pudenev krohv, kooruv värv, puhastada silikoonist või muudest hermeetikutest. - Hallituste, vetikate või samblikega saastunud pinnad puhastada esmalt mehaaniliselt ja seejärel töödelda biotsiidse vahendiga Sakret FR. - Enne kruntimistööde algust on vanadel viimistletud pindadel soovitatav teostada proovikruntimine, et veenduda materjali imavuses ja nakkuvuses.
Töö käik:	- Enne kasutamist loksutada või segada läbi. - Krunt kanda pinnale maalrirulli või pihusti abil märg-märjale meetodil. - Pintsli või maalrirulliga vertikaalsete pindade kruntimiseks kanda krunti tilkumise vältimiseks suunaga alt ülesse. - Soovitatav on kanda pinnale sellises koguses nagu pind suudab imada. - Toonitud krundi puhul kasutada värvimisvõtteid, et kogu pind saaks ühtlaselt kaetud.
Täiendav info toote kasutamise kohta:	- Tööriistad pesta koheselt peale kasutamist veega. - Kõrge suhtelise õhuniiskuse või madalama, kui +10°C õhutemperatuuri korral soovitate krunditud pindadel enne nende viimistlemist lasta kuivada vähemalt 12 tundi. - Kuivanud krundiga määratud pinnad (nt. klaas- või plastpinnad, glasuuritud plaadid) on puhastatavad veega.
Pakend:	Plastämber 25 l, alusel 16 tk
Säilitamine:	- Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis. - Optimaalseim säilitustemperatuur +10 ...+20°C. - Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootel märgitud valmistamiskuupäevast.
Utiliseerimine:	Kasutuskõlbmatu, realiseerimisaja ületanud toode ja plastpakend utiliseerida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.
Ohutusnõuded:	- Hoiduda krundi silmadesse sattumise eest - Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole - Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskardiga
Täiendav informatsioon:	Toodetud Euroopa Liidus. Toote ametlik esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo küla, Paide linn 72751, Järvamaa. www.sakret.ee, info@sakret.ee

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbeliise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.