

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr. 513CPR2013-07-01

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Talvelisanditega kiirkivinev mittekahanev jootebetoon SAKRET RMF

2. Kavandatud kasutusala(d):

Raudbetoonelementide montaažiks, paneelide vaheliste pragude täitmiseks ja remondiks, seadmete ja ehitamistel ankrute kinnitamiseks temperatuuril kuni -10 °C.

3. Tootja:

SAKRET OÜ

Mäo, Paide linn, Järvamaa 72751, EESTI VABARIIK

Tel: +372 58188565; e-mail: info@sakret.ee

4. Volitatud esindaja: **puudub**

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **süsteem 4**

6. a. Ühtlustatud standard: **1504-3:2006**

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Klass	R4	EN 1504-3
Survetugevus, 28 päeva	$\geq 50 \text{ MPa}$	
Nake	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	
Kloriidioonide sisaldus	$\leq 0,05\%$	
Karboniseerimis kindlus	Jah	
Kapillaarne veeimavus	$\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{h}^{-0,5}$	
Termiline sobivus, osa 1.	$\geq 2,0 \text{ MPa}$	
Tuletundlikkus	klass A1 (mittepõlev)	
Ohtlikud ühendid	vt. toote ohutuskaarti, msds	

8. Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Teele Pullisaar, peatehnoloog

(Nimi ja ametikoht)

Sakret OÜ, Mäo, Paide linn

(Väljaandmise koht)



(Allkiri)

18.09.2023

(Väljaandmise kuupäev)



17

513CPR2013-07-01

OÜ SAKRET, Mäo küla, Paide linn,

72751 Järvamaa, Estonia

EN 1504-3

Talvine jootebetoon

SAKRET RMF

**Mittekahanev mört betoonkonstruktsioonide
kaitsmiseks ja parandamiseks temperatuuril kuni -10°C.**

Klass: R4

Survetugevus: $\geq 50 \text{ MPa}$

Nakketugevus: $\geq 2 \text{ MPa}$

Kloriidide sisaldus: $\leq 0,05 \%$

Karboniseerumiskindlus: olemas

Kapillaarne veeimvus: $\leq 0,5 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{min}^{-0,5}$

Termiline ühilduvus, osa 1: $\geq 2 \text{ MPa}$

Tuletundlikkus: A1