SAKRET®

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. 209CPR2013-07-01

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
   Külmumisvastase lisandiga poorbetoonplokkide liimsegu SAKRET GMS-F (hall)

2. Kavandatud kasutusala(d):
   Külmumisvastase lisandiga poorbetoonplokkide liimsegu müüri ladumiseks sise- ja välistingimustes temperatuuril kuni -10ºC.

3. Tootja:
   SAKRET OÜ
   Mäo, Paide linn, Järvamaa 72751, EESTI VABARIIK
   Tel: +372 58188565; e-mail: info@sakret.ee

4. Volitatud esindaja: **puudub**

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: s**üsteem 2+**

6. **a.** Ühtlustatud standard: **EN 998-2:2016**

   Teavitatud asutus(ed): **Läti Teaduste Akadeemia Sertifitseerimisasutus teostas tootva tehase ning tehase tootmisohje esmase ülevaatuse ning teostab tehase tootmisohje pidevat järelvalvet ja hindamist, andis välja tehase tootmisohje vastavussertifikaadi nr 1327-CPR-0593.**

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Survetugevus	klass M10	EN 998-2
Nakketugevus nihkel (tab.väärtus)	≥ 0,3 N/mm^2	
Nakketugevus paindel (tab.väärtus):	paralleelselt sängitatud ≥0,15 N/mm^2	
	risti sängitatud: ≥ 0,3 N/mm2	
Kloriidide sisaldus	< 0,1%	
Veeimavusvõime	≤ 0,1 kg/(m^{2}min^{0,5})	
Veeauru läbilaskvus, μ (tab.väärtus)	5/20	
Soojuserijuhtivus, $\lambda_{10,\ dry}$ (tab.väärtus)	≤ 0,47 W/(mK), P=50%	
Tuletundlikkus	klass A1 (mittepõlev)	

8. Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Teele Pullisaar, peatehnoloog	
(Nimi ja ametikoht)	(Allkiri)
Sakret OÜ, Mäo, Paide linn	22.09.2023
(Väljaandmise koht)	(Väljaandmise kuupäev)

SAKRET®

CE

18

209CPR2013-07-01

OÜ SAKRET, Mäo küla, Paide linn,

72751 Järvamaa, Estonia

EN 998-2

Poorbetoonplokkide liimsegu

SAKRET GMS-F (hall)

Etteantud omadustega üldotstarbeline peenteraline plokiliim poorbetoonplokkide liimimiseks sise- ja välistingimustes, millele esitatakse tugevusnõue

Survetugevus: klass M10

Nakketugevus nihkel ≥ 0,3 N/mm^2 (tab. väärtus)

Nakketugevus paindel (tab.väärtus): paralleelselt sängit. ≥0,15 N/mm^2, risti sängit.: ≥ 0,3 N/mm^2

Veeimavusvõime: ≤ 0,1 $kg/(m^2 \cdot min^{0,5})$

Veeauru läbilaskvus tab.väärtus μ 5/20

Kloriidide sisaldus: < 0,1 %

Soojuserijuhtivus, $\lambda_{10,\,dry}$ (tab. väärtus):

≤ 0,47 W/(mK), P= 50%

Tuletundlikkus: klass A1