Latvijas Zinātņu Akadēmijas LZA *Sertifikācijas centrs*

LVS EN ISO/IEC 17065
SI-159

Läti Teaduste Akadeemia Sertifitseerimiskeskus

1 Akademijas laukums, Riia, Läti Vabariik, telefon: +371 67212807,
E-post: certcn@latnet.lv ; www.sertifikacijascentrs.lv

TEHASE TOOTMISOHJE VASTAVUSTUNNISTUS nr 1327-CPR-0593

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. märtsi 2011. aasta määrusega (EL) nr 305/2011 (ehitustoodete määrus) kohaldatakse käesolevat tunnistust ehitustootele

Poorbetoonplokkide liimsegu GMS/GMS-F (hall)

parameetritega:

Survetugevusklass		M10
Nakketugevus nihkel (tab. väärtus)		$\geq 0{,}3$ N/mm^2
Nakketugevus paindel (tab.väärtus):	tasapinnaline purunemine paralleelselt sängitusvuukidega	$\geq 0{,}15$ N/mm^2
	tasapinnaline puruneimine risti sängitusvuukidega	$\geq 0{,}30$ N/mm^2
Veeauru läbilaskvus (tab.väärtus), μ		15/35
Soojuserijuhtivus, $\lambda_{10,\,dry}$ (tab.väärtus)		$\leq 0{,}47$ W/(m·K), P=50%
Tuletundlikkus		A1

sobib poorbetoonplokkidest müüri ladumiseks, sise- ja välistingimustes. Kui kuivsegu sisaldab külmumisvastaseid lisandeid, võib töötada temperatuuril kuni -10°C, mille tootja on

osaühingu SAKRET, Ltd

asukohaga Mäo küla, Paide linn, 72751 Järvamaa, Estonia.

Käesoleva tunnistusega on tõendatud, et kohaldatud on kõiki standardi

EN 998-2:2016

lisas ZA kirjeldatud toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisega seonduvaid süsteemi 2+ kohaseid sätteid ning et

tehase tootmisohjet on hinnatud kooskõlas kohaldatavate nõuetega.

Käesolev tunnistus väljastati esmakordselt 29. märtsil 2014 ning kehtib kõige rohkem kuni 30. märtsini 2029, kui oluliselt ei muutu ühtlustatud standard, ehitustoode, AVCP meetodid või tootmistingimused tehases, välja arvatud juhul, kui tehase tootmisohje sertifitseerimiseks pädev teavitatud asutus selle tühistab või kehtetuks tunnistab.

LATVIJAS ZINĀTŅU AKADĒMIJAS SERTIFIKĀCIJAS CENTRS • PRODUKTU SERTIFIKĀCIJA • LZA

Riia,
30. märtsi 2026

I. Matiss
nõukogu esimees
Läti Teaduste Akadeemia Sertifitseerimiskeskus
Dr. Habil. Eng.