



SAKRET TCM PRIMER

27.02.18.

Nakkekrunt 2-komponentsele hüdroisolatsioonile Sakret TCM. Sakreti veetökkelahenduse komponent.

- Kasutuskohad:**
- Sise- ja välitingimustes
 - Seintele, soklitele, põrandale, lagedele

- Rakendused:**
- Kasutatav mineraalsetel pindadel nagu betoon, tsementtasandussegud, tsement- ja lubitsemekrohvid, betoonplokid, tellised, tsementkiudplaadid.
 - Kasutatav aluspinna veemavuse ühtlustamiseks ning nakkuvuse tekitamiseks enne hüdroisolatsioonivööba Sakret TCM pinnalekandmist.

- Omadused:**
- Lahustivaba, vees lahustuv
 - Kontsentraat
 - Kiiresti kuivav
 - Piimjas, kuivades transparentne
 - Praktiliselt lõhnatu

- Koostisained:**
- Spetsiaalsete polümeeride dispersioon
 - Tehnoloogilised lisandid
 - Vesi

Tehnilised andmed:

Värvus	piimjasvalge
Kulu (kontsentraadi)	0,1 kuni 0,15 l/m ²
Kuivamisaeg	kuni 4 h sõltuvalt aluspinna- ja õhutemperatuurist
Õhu- ja aluspinna temperatuur pealekandmise ajal	+5 ...+25°C

Aluspinna ettevalmistamine:

- Aluspind peab olema kuiv, õli- ja mustusevaba.
- Eemaldada irduvad kihid, puhastada silikoonist või muudest hermeetikutest.
- Hallituste, vetikate või samblikega saastunud pinnad puhastada esmalt mehaaniliselt ja seejärel töödelda biotsiidse vahendiga Sakret FR.
- Aluspinna soovitatav niiskusesisaldus (CM, %) ei võiks ületada 2%. Kõrgem tase pikendab kuivamisaega.

Töö käik:

- Enne kasutamist krunt loksutada või segada läbi.
- Lahjendada puhta jaheda veega vahekorras 1 osa krunti/3 osa vett.
- Krunt kanda pinnale maalarirulli või pintsli abil märg-märjale meetodil.
- Pintsli või maalarirulliga vertikaalsete pindade kruntimiseks kanda krunti tilkumise vältimiseks suunaga alt ülesse.
- Soovitatav on kanda pinnale sellises koguses nagu pind suudab imada.



SAKRET TCM PRIMER

27.02.18.

Täiendav info toote kasutamise kohta:	<ul style="list-style-type: none">• Tööriistad pesta koheselt pärast kasutamist veega.• Kõrge suhtelise õhuniiskuse või madalama, kui +10°C õhutemperatuuri korral soovitame krunditud pindadel enne nende viimistlemist lasta kuivada vähemalt 12 tundi.• Kuivanud krundiga määrdunud pinnad (nt. klaas- või plastpinnad, glasuuri- tud plaadid) on puhastatavad veega.
Pakend:	<ul style="list-style-type: none">• Plastpudel 1,0 l• Plastkanister 5 l
Säilitamine:	<ul style="list-style-type: none">• Säilitada külma eest kaitstuna suletud originaalpakendis.• Optimaalseim säilitustemperatuur +5 ...+20°C.• Säilivusaeg originaalpakendis 12 kuud alates tootele märgitud valmistamis- kuupäevast.
Utiliseerimine:	<ul style="list-style-type: none">• Kasutuskõlbmatu, realiseerimisaja ületanud toode ja plastpakend utilisee- rida vastavalt seadusandlusele ja keskkonnanõuetele.
Ohutusnõuded:	<ul style="list-style-type: none">• Hoiduda krundi silmadesse sattumise eest• Kontakti tekkides loputada silmad jooksva vee all ning vajadusel pöörduda arsti poole• Toote ohutuks kasutamiseks tutvuda tooteohutuskaardiga
Täiendav informatsioon:	<ul style="list-style-type: none">• Toodetud Euroopa Liidus. Toote ametlik esindaja Eestis Sakret OÜ, Mäo küla, Paide linn 72751, Järvamaa. www.sakret.ee, info@sakret.ee

Toote tehnilise kirjelduses välja toodud andmed kehtivad antud toote kasutamise korral juhul, kui antud toote kohta pole tootja avalikustanud kirjeldusest erinevaid või täiendavaid allkirjastatud tehnilisi andmeid või dokumente. Tootja ei vastuta toote vale või mittesihotstarbeliise kasutamise eest. Toodet või selle kasutamist puudutavate küsimuste tekke korral palume ühendust võtta edasimüüja või tootjaga. Toote ohutut käitlemist puudutav informatsioon on esitatud tooteohutuskaardis, deklareeritavad toote parameetrid on esitatud toote toimivusdeklaratsioonis.