

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr. 102CPR2013-07-01

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:
Talvelisanditega müüri segu SAKRET ZF
2. Kavandatud kasutusala(d):
Kõrge mehaanilise tugevuse ja ilmastikukindlusega müüri segu müüri, korstnate, puhta vuugiga ladumiseks sise- ning välistöödel temperatuuril kuni -10 °C.

3. Tootja:

SAKRET OÜ
Mäo küla, Paide linn, Järvamaa 72751, EESTI VABARIIK
Tel. +372 58188565, e-mail: info@sakret.ee

4. Volitatud esindaja: **puudub**
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **süsteem 2+**
6. a. Ühtlustatud standard: **EN 998-2:2016**
 Teavitatud asutus(ed): **Läti Teaduste Akadeemia Sertifitseerimisasutus teostas tootva tehase ning tehase tootmisohje esmase ülevaatuse ning teostab tehase tootmisohje pidevat järelvalvet ja hindamist, andis välja tehase tootmisohje vastavussertifikaadi nr 1327-CPR-0590.**

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Survetugevus	klass M10	EN 998-2
Nakketugevus nihkel (tab.väärtus)	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	
Kloriidide sisaldus	$< 0,1\%$	
Veeimavusvõime	$\leq 0,2 \text{ kg/(m}^2 \text{ min}^{0,5})$	
Veeauru läbilaskvus (tab.väärtus), μ	15/35	
Soojuseri juhtivus, $\lambda_{10, \text{dry}}$ (tab.väärtus)	$\leq 1,17 \text{ W/(mK)}$, P=50% $\leq 1,28 \text{ W/(mK)}$, P=90%	
Tuletundlikkus	klass A1 (mittepõlev)	
Külmakindlusklass	F50	

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: **puudub**

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Teele Pullisaar, peatehnoloog

(Nimi ja ametikoht)

Sakret OÜ, Mäo, Paide linn

(Väljaandmise koht)



(Allkiri)

26.06.2020

(Väljaandmise kuupäev)