

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr. 101CPR2013-07-01

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Müürisegu SAKRET ZM

2. Kavandatud kasutusala(d):

Kõrge mehaanilise tugevuse ja ilmastikukindlusega müürisegu müüri, korstnate, puhta vuugiga ladumiseks sise- ning välistöödel.

3. Tootja:

SAKRET OÜ
**Mäo, Paide linn, Järvamaa 72751, EESTI VABARIIK
Tel. +372 58188565, e-mail: info@sakret.ee**

 4. Volitatud esindaja: **puudub**

 5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **süsteem 2+**

 6. a. Ühtlustatud standard: **EN 998-2:2016**

 Teavitatud asutus(ed): **Läti Teaduste Akadeemia Sertifitseerimisasutus teostas tootva tehase ning tehase tootmisohje esmase ülevaatuse ning teostab tehase tootmisohje pidevat järelvalvet ja hindamist, andis välja tehase tootmisohje vastavussertifikaadi nr 1327-CPR-0589.**

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Survetugevus	klass M10	EN 998-2
Nakketugevus nihkel (tab.väärtus)	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$	
Tasapinnaline purunemine (tab.väärtus)	paralleelselt sängitusvuukidega: $> 0,10 \text{ N/mm}^2$	
	risti sängitusvuukidega: $> 0,40 \text{ N/mm}^2$	
Kloriidide sisaldus	$< 0,1\%$	
Veeimavusvõime	$\leq 0,2 \text{ kg/(m}^2\text{min}^{0.5})$	
Veeauru läbilaskvus (tab.väärtus), μ	15/35	
Soojuserijuhtivus, $\lambda_{10, \text{dry}}$ (tab.väärtus)	$\leq 1,12 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, P=50% $\leq 1,23 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, P=90%	
Tuletundlikkus	klass A1 (mittepõlev)	
Külmakindlusklass	F50	

 8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: **puudub**

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Teele Pullisaar, peatehnoloog

(Nimi ja ametikoht)

Sakret OÜ, Mäo, Paide linn

(Väljaandmise koht)



(Allkiri)

10.09.20

(Väljaandmise kuupäev)