

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
Nr. 304CPR2013-07-01

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Valge elastne plaatimisegu SAKRET FWK

2. Kavandatud kasutusala(d):

Kõrgendatud nõudmistele vastav pikendatud paigaldusajaga ja vähendatud libisevusega plaatimisegu seintele ja põrandatele, ka köetavatele põrandatele, sise- ning välistöödeks.

3. Tootja:

SAKRET OÜ
Mäo, Paide linn, Järvamaa 72751, EESTI VABARIIK
Tel: +372 58188565; e-mail: info@sakret.ee

 4. Volitatud esindaja: **puudub**

 5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **süsteem 3**

 6. a. Ühtlustatud standard: **EN 12004-1:2017**

 Teavitatud asutus(ed): **UAB „ALZIDA“ (Savanoriu pr. 221, a/d 2412, 02300 Vilna, Leedu Vabariik) teostas toote esmatüübikatsed ja väljastas vastava katseprotokolli nr 1555-CPR-156 (16.07.2014).**

7. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Klass	C2TE	EN 12004
Algtõmbenakketugevus	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tõmbenakketugevus pärast kuumutusvanandamist	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tõmbenakketugevus pärast veega immutamist	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tõmbenakketugevus pärast tsüklilist külmutamist ja sulatamist	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Libisemine/nihe	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Pikendatud korrigeerimisaeg, nakketugevus pärast 30 min	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tuletundlikkus	klass A1	

 8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: **puudub**

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Teele Pullisaar, peatehnoloog

(Nimi ja ametikoht)

Sakret OÜ, Mäo, Paide linn

(Väljaandmise koht)



(Allkiri)

06.01.2021

(Väljaandmise kuupäev)