

**TOIMIVUSDEKLARATSIOON****Nr. 020CPR2013-07-01**

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:  
**Betoon SAKRET BE Estrich C30**
2. Kavandatud kasutusala(d):  
**Betoonpõrandate rajamiseks ja tasandamiseks, betoonist aluskihtide rajamiseks, betoon-ja kivitoodete sängitamiseks.**
3. Tootja:  
**SAKRET OÜ**  
**Mäo, Paide linn, Järvamaa 72751, EESTI VABARIIK**  
**Tel: +372 58188565; e-mail: [info@sakret.ee](mailto:info@sakret.ee)**
4. Volitatud esindaja: **puudub**
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **süsteem 4**
6. a. Ühtlustatud standard: **EN 13813**
7. Deklareeritud toimivus:

<b>Põhiomadused</b>	<b>Toimivus</b>	<b>Ühtlustatud tehniline kirjeldus</b>
Survetugevus	$\geq 35$ MPa	EN 13813
Korrosiooni põhjustavate ainete emissioon	CT	
Paindetugevusklass	F6	
Kulumiskindlus	NPD	
Heliisolatsioon	NPD	
Helineelduvus	NPD	
Soojusjuhtivus	NPD	
Keemiline püsivus	NPD	
Tuletundlikkus	klass A1 (mittepõlev)	
Ohtlikud ühendid	vt ohutuskaarti, msds	

8. Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Teele Pullisaar, peatehnoloog

(Nimi ja ametikoht)

Sakret OÜ, Mäo, Paide linn

(Väljaandmise koht)



(Allkiri)

18.09.2023

(Väljaandmise kuupäev)



22

020CPR2013-07-01

**OÜ SAKRET**, Mäo küla, Paide linn,

72751 Järvamaa, Estonia

**EN 13813 CT-C35-F6**

**Betoon**

**SAKRET BE Estrich C30**

Korrosiooni põhjustavate ainete emissioon: CT

Survetugevus:  $\geq 35$  MPa

Paindetugevusklass: F6

Kulumiskindlus: NPD

Heliisolatsioon: NPD

Helineelduvus: NPD

Soojusjuhtivus: NPD

Keemiline püsivus: NPD

Tuletundlikkus: klass A1